Lokaler Katalogentwurf · Nur Vorschau. Produktdaten und Dokumente sind nicht freigegeben. Katalogprüfung öffnen

Entwurf ohne blockierenden Prüffall

Diese Ansicht ist keine technische Freigabe. Offene und zurückgehaltene Angaben bleiben ungeklärt.

▶ 5 offene oder zurückgehaltene Prüffälle



Referenzdarstellung: 250 mm. Die Artikellänge steht in den technischen Daten.

1 / 1

PROFILE

Tragarmprofil · 1.750 mm

Artikelnummer
X-M-PR-1750

ANGEBOT ANFRAGEN

Das Tragarmprofil bildet das gerade Verbindungselement im Tragarmsystem X-M. Es legt den Abstand zwischen den Anschluss- und Gelenkmodulen fest und wird mit den Bauteilen dieser Profilbaureihe kombiniert. Diese Ausführung hat eine Länge von 1.750 mm. So lässt sich die räumliche Anordnung des Tragarmaufbaus auf die Position des Bediengehäuses und den vorgesehenen Arbeitsplatz abstimmen.

Gewicht
7.000 g

Farbe
RAL 7035

Verpackungsabmessungen
65 × 90 × 1760 mm

HS-Code
7606.99.90.19

Gewährleistung
5 Jahre

Technische Daten

Die Angaben für Planung, Auswahl und Einsatz auf einen Blick.

Material & Ausführung

RAL-Farben	RAL 7035

Einsatz & Funktion

Betriebsgewicht	7.000 g
Haupteinsatzgebiet	Maschinenbau / Automatisierung / HMI-Bedienstationen
Betriebstemperatur	–40°C to +70°C
Schutzart	IP65 (DIN EN 60529)
Nennspannung	Mechanisch (nicht der elektrischen Zertifizierung unterliegend)

Sicherheit & Konformität

Erdung	Ja, integrierte Lösung
RoHS-Konformität	RoHS EU-Richtlinie 2011/65/EU
REACH-Konformität	REACH-Verordnung 1907/2006/EG
Zertifizierung	IEC 60529; (EG) Nr. 765/2008; (EU) 2023/956

Weitere Angaben

Länge	1.750 mm
Traglast bei 1.000 mm Armlänge	80 kg
Sonderlängen möglich	Ja

Bestell- und Lieferinformationen

Verpackungsmaße

65 × 90 × 1760 mm

HS-Code

7606.99.90.19

Gewährleistung

5 Jahre

Ausführung & Anfrage

Artikelnummer und Ausführung als Ausgangspunkt für deine Anfrage.

SKU oder Bezeichnung suchen …

1 von 1 mm in

SKU ↑	LÄNGE (MM) ↑↓	GEWICHT (G) ↑↓	Ausführung auswählen
SKU: X-M-PR-1750	1750	7000	Auswählen